



BANDA TRANSPORTADORA CORRUGADA

Este tipo de banda transportadora se utiliza para el transporte de mercancías ligeras y material frágil o deformado, como sacos, cajas, paquetes y vidrio. Es ideal para superficies con ángulos máximos de 35°.

Para movilizar materiales empacados o a granel en transportadores con inclinaciones mayores que el ángulo de deslizamiento del material, se deben usar bandas transportadoras con diseños específicos en la cubierta superior, asegurando un transporte seguro y confiable.

Construcción:

Cubierta superior: Fabricada en caucho resistente al desgaste con superficie antideslizante. Tiene un efecto amortiguador, suaviza y absorbe las vibraciones y los impactos que se producen en los materiales transportados y, al mismo tiempo, evita los deslizamientos.

Carcasa: 2 o 3 capas de tejido EP.

Cubierta inferior: Disponible con cubierta o con la parte posterior descubierta para aplicaciones de plataforma deslizante.

Color: La cubierta superior negra se recomienda para servicio inclinado de tipo utilitario mientras que la cubierta bronceada se para el transporte de productos alimenticios envasados.

Disponibilidad:

Color: Negro

Ancho de banda: Hasta 60"

(*Bandas con medidas especiales bajo pedido).



Dimensiones:

Borde	# de lonas	Cubierta superior	Cubierta inferior	Color
C/E	2	1/8" (3.2mm)	1/16" (1.6mm)	Negro
C/E	2	1/8" (3.2mm)	Lona a la vista	Negro
C/E	3	1/8" (3.2mm)	1/16" (1.6mm)	Negro
C/E	3	1/8" (3.2mm)	Lona a la vista	Negro

Beneficios:

- Ventaja en menor coeficiente de fricción.
- Fácil deslizamiento sobre mesas y paneles planos.
- Presencia de un patrón que ayuda a generar un efecto de relieve.
- Diseñado para absorber las vibraciones generadas en el proceso, evitando así la posibilidad de deslizamiento del material.

